


T5 ESP Hz

FUNKGESTEUERTER MARKISENMOTOR,

Ø 50 MM



SIMU-Hz
technology

MOTOR MIT INTEGRIERTEM FUNKEMPFÄNGER SIMU-Hz

ELEKTRONISCHES ENDSCHALTER-SYSTEM

FERNEINSTELLUNG DES UNTEREN ENDPUNKTES

...mit einem SIMU-Hz Sender.

AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DES OBEREN ENDPUNKTES

...durch elektronische Anschlagerkennung.

DIE ZWISCHENPOSITIONSFUNKTION

...ermöglicht die Einstellung einer Lieblingsposition durch den Benutzer.

BACK IMPULSE FUNKTION

...Wenn der Behang ausgefahren ist, macht der Motor eine gegenläufige Bewegung (einstellbar zwischen 11° und 180°) um eine gleichmässige Tuchspannung zu gewährleisten.

BACK RELEASE FUNKTION

... wenn die Kasette geschlossen ist, entlastet der Motor um den Behang zu schonen.

ÜBERSICHT

STROMVERSORGUNG 230V - 50 Hz, KABEL 5 Meter

BESCHREIBUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	LEISTUNG	STROM- STÄRKE	La	Lb	Lc	GEWICHT	BESTELL- NR.
T5 ESP Hz - 10/17	10 Nm	17 U/min.	120 W	0,5 A	585 mm	598 mm	621 mm	2 kg	2006877
T5 ESP Hz - 15/17	15 Nm	17 U/min.	140 W	0,65 A	585 mm	598 mm	621 mm	2,13 kg	2006878
T5 ESP Hz - 25/17	25 Nm	17 U/min.	170 W	0,8 A	659 mm	672 mm	695 mm	2,46 kg	2006879
T5 ESP Hz - 35/17	35 Nm	17 U/min.	240 W	1,1 A	659 mm	672 mm	695 mm	2,73 kg	2006880
T5 ESP Hz - 50/12	50 Nm	12 U/min.	240 W	1,1 A	659 mm	672 mm	695 mm	2,75 kg	2006881

